



Descrizione **SACCO CON VALVOLA INTERNA**
 Description **BAG WITH INNER VALVE**

Codice - Code	SRV.0991	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	25 kg (30 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PE/MPET/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>47
Colore - Colour	Argento Lucido - Shiny Silver	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	180
Valvola - Valve	Interna - Inner	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 2** cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 1** cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL



composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	122	118 +/-8%
Polyethylene	55	51
Metal Polyester	12	17
Polyethylene	55	51

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	395	+/-2,5%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	110	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	880	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	60	+/-7 mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	400
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	4
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	1600
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	1000x600x450 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	46,4 kg



204 kg Pallet

