



Descrizione **BUSTA STAND UP**
Description **STAND-UP POUCH**

Codice - Code	S4S.0502_PRT	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	500g (1,6 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/BARRIER PET/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>32
Finitura - Finishing	Lucida - Shiny	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	180
Valvola - Valve	- -	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,8** cc/m²/24h (23°C-0%r.h.)
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 1** cc/m²/24h (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*



PLASTIC



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	116	119 +/-8%
Polyester	12	17
Barrier Polyester	12	17
Polyethylene	85	78

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza
Tolerance

Larghezza fronte - <i>Front width</i>	180	+/-1,9%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	105	+/-5,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	300	+/-1,8%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-
Posizione richiusura - <i>Closing position</i>	-	-



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	750
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	32
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	24000
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	555x240x250 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	12 kg



390 kg Pallet

