



Descrizione **BUSTA STAND UP**
Description **STAND-UP POUCH**

Codice - Code **S4S.1010_PRT**
Capacità - Capacity **1kg (3,2 dm³)**
Materiale - Material **PET/MET PET/PE**
Finitura - Finishing **Lucida - Shiny**
Valvola - Valve **- -**

Proprietà tecniche del film - *Film technical properties*
Saldabilità - Seal strenght ASTM F88-99
Resistenza saldatura - *Seal strenght (N/15mm)* **>32**
Temperatura saldatura - *Seal temperature (°C)* **190**
Pressione saldatura - *Seal pressure (kPa)* **230**
Tempo saldatura - *Seal time (s)* **1,5**

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 2** cc/m²/24h (23°C-0%r.h.)
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 2** cc/m²/24h (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*



	Spessore (µm) Thickness (µm)	Grammatura (g/m²) Weight (g/m²)
	131	133 +/-8%
Polyester	12	17
Metallized Polyester	12	17
Polyethylene	100	92

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza
Tolerance

Larghezza fronte - <i>Front width</i>	250	+/-1,9%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	130	+/-5,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	350	+/-1,8%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-
Posizione richiusura - <i>Closing position</i>	-	-



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	700
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	24
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	16800
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	600x310x230 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	19 kg



470 kg Pallet

