



Descrizione **BUSTA STAND UP CON ZIP DI RICHIUSURA**  
 Description **STAND-UP WITH RECLOSABLE ZIP**

Codice - Code **S4SC.0501\_PRT**  
 Capacità - Capacity **500g (1,6 dm<sup>3</sup>)**  
 Materiale - Material **PET/MET PET/PE**  
 Finitura - Finishing **Opaca - Matt**  
 Valvola - Valve **- -**

Proprietà tecniche del film - *Film technical properties*  
**Saldabilità - Seal strenght ASTM F88-99**  
 Resistenza saldatura - *Seal strenght (N/15mm)* **>32**  
 Temperatura saldatura - *Seal temperature (°C)* **190**  
 Pressione saldatura - *Seal pressure (kPa)* **230**  
 Tempo saldatura - *Seal time (s)* **1,5**

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability ASTM D3985-95* **< 2** cc/m<sup>2</sup>/24h (23°C-0%r.h.)  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability ASTM F1249-90* **< 2** cc/m<sup>2</sup>/24h (38°C-90%r.h.)

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale  
 per smaltimento  
 material composition  
 for waste disposal



	Spessore (µm) Thickness (µm)	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) Weight (g/m <sup>2</sup> )
	116	119 +/-8%
Polyester	12	17
Metallized Polyester	12	17
Polyethylene	85	78

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza  
Tolerance

Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>180</b>	<b>+/-1,9%</b>
Larghezza soffiutto - <i>Gusset width</i>	<b>105</b>	<b>+/-5,0%</b>
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>300</b>	<b>+/-1,8%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-
Posizione richiusura - <i>Closing position</i>	<b>40</b>	<b>+/-7mm</b>



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	<b>450</b>
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	<b>32</b>
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	<b>14400</b>
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	<b>555x240x250 mm</b>
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	<b>1200x1000x150 mm</b>
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	<b>8 kg</b>



280 kg Pallet

