



Descrizione **BUSTA STAND UP CON VALVOLA E ZIP DI RICHIUSURA**
 Description **STAND-UP POUCH WITH VALVE AND RECLOSABLE ZIP**

Codice - Code	S4SCV.0500_PRT	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	500g (1,6 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/MET PET/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>32
Finitura - Finishing	Lucida - Shiny	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	190
Valvola - Valve	- -	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - <i>Oxygen permeability</i>	ASTM D3985-95	< 2	cc/m ² /24h (23°C-0%r.h.)
Permeabilità vapor d'acqua - <i>Moisture permeability</i>	ASTM F1249-90	< 2	cc/m ² /24h (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
material composition
for waste disposal



	Spessore (µm) Thickness (µm)	Grammatura (g/m ²) Weight (g/m ²)
	91	96 +/-8%
Polyester	12	17
Metallized Polyester	12	17
Polyethylene	60	55

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza
Tolerance

Larghezza fronte - <i>Front width</i>	180	+/-1,9%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	105	+/-5,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	300	+/-1,8%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	90	+/-7mm
Posizione richiusura - <i>Closing position</i>	40	+/-7mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	350
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	32
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	11200
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	555x240x250 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	6,5 kg



230 kg Pallet

