



Descrizione **BUSTA STAND UP CON VALVOLA E ZIP DI RICHIUSURA**
 Description **STAND-UP POUCH WITH VALVE AND RECLOSABLE ZIP**

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| Codice - Code | S4SCV.1500_PRT | Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i> | |
| Capacità - Capacity | 1,5kg (5,5 dm³) | Saldabilità - Seal strenght | ASTM F88-99 |
| Materiale - Material | PET/MET PET/PE | Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i> | >32 |
| Finitura - Finishing | Lucida - Shiny | Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i> | 190 |
| Valvola - Valve | - - | Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i> | 230 |
| | | Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i> | 1,5 |

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 2** cc/m²/24h (23°C-0%r.h.)
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 2** cc/m²/24h (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
material composition
for waste disposal



| | Spessore (µm) Thickness (µm) | Grammatura (g/m ²) Weight (g/m ²) |
|----------------------|---------------------------------|--|
| | 131 | 133 +/-8% |
| Polyester | 12 | 17 |
| Metallized Polyester | 12 | 17 |
| Polyethylene | 100 | 92 |

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza
Tolerance

| | | |
|--|------------|----------------|
| Larghezza fronte - <i>Front width</i> | 300 | +/-1,9% |
| Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i> | 160 | +/-5,0% |
| Lunghezza - <i>Length</i> | 350 | +/-1,8% |
| Distanza valvola - <i>Valve location</i> | 90 | +/-7mm |
| Posizione richiusura - <i>Closing position</i> | 40 | +/-7mm |



IMBALLO - PACKAGING

| | |
|---|-------------------------|
| Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i> | 400 |
| Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i> | 24 |
| Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i> | 9600 |
| Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i> | 600x310x230m |
| Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i> | 1200x1000x150 mm |
| Peso scatola <i>Weight per carton</i> | 15,5 kg |



400 kg Pallet

