



Descrizione **BUSTA STAND UP CON VALVOLA E ZIP DI RICHIUSURA**  
 Description **STAND-UP POUCH WITH VALVE AND RECLOSABLE ZIP**

Codice - Code	<b>S4SCV.1502_PRT</b>	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	<b>1,5kg (5,5 dm<sup>3</sup>)</b>	<b>Saldabilità - Seal strenght</b>	<b>ASTM F88-99</b>
Materiale - Material	<b>PET/BARRIER PET/PE</b>	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	<b>&gt;32</b>
Finitura - Finishing	<b>Lucida - Shiny</b>	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	<b>180</b>
Valvola - Valve	- -	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	<b>230</b>
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	<b>1,5</b>

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,8** cc/m<sup>2</sup>/24h (23°C-0%r.h.)  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 1** cc/m<sup>2</sup>/24h (38°C-90%r.h.)

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale  
per smaltimento  
*material composition  
for waste disposal*



**PLASTIC**



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) <i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i>
	131	133 +/-8%
Polyester	12	17
Barrier Polyester	12	17
Polyethylene	100	92

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza  
*Tolerance*

Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>300</b>	<b>+/-1,9%</b>
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	<b>160</b>	<b>+/-5,0%</b>
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>350</b>	<b>+/-1,8%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	<b>90</b>	<b>+/-7mm</b>
Posizione richiusura - <i>Closing position</i>	<b>40</b>	<b>+/-7mm</b>



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	<b>400</b>
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	<b>24</b>
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	<b>9600</b>
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	<b>600x310x230m</b>
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	<b>1200x1000x150 mm</b>
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	<b>15,5 kg</b>



400 kg Pallet

