



Descrizione **SACCHETTO 4 SPIGOLI SALDATI 1kg CON VALVOLA INTERNA**  
 Description **4 CORNER SEALS BAG 1kg WITH INNER VALVE**

|                      |                                 |  |                    |
|----------------------|---------------------------------|--|--------------------|
| Codice - Code        | <b>S5SRV.3000</b>               | Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i> |                    |
| Capacità - Capacity  | <b>1kg (3,2 dm<sup>3</sup>)</b> | <b>Saldabilità - Seal strenght</b>                             | <b>ASTM F88-99</b> |
| Materiale - Material | <b>PET/ALU/PE</b>               | Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>           | <b>&gt;37</b>      |
| Colore - Colour      | <b>Argento - Silver</b>         | Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>           | <b>180</b>         |
| Valvola - Valve      | <b>Interna - Inner</b>          | Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>               | <b>230</b>         |
|                      |                                 | Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>                         | <b>1,5</b>         |

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (23°C-0%r.h.)**  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (38°C-90%r.h.)**

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento  
*material composition for waste disposal*

**C/LDPE 90**



|              | Spessore (µm)<br><i>Thickness (µm)</i> | Grammatura (g/m <sup>2</sup> )<br><i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i> |
|--------------|--|---|
|              | 114                                    | 122 +/-8%   |
| Polyester    | 12                                     | 17  |
| Aluminium    | 6                                      | 16  |
| Polyethylene | 90                                     | 83  |

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

|   |            | Tolleranza<br><i>Tolerance</i> |
|---|------------|--------------------------------|
| Larghezza fronte - <i>Front width</i>     | <b>150</b> | <b>+/-2,5%</b>                 |
| Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i> | <b>90</b>  | <b>+/-4,0%</b>                 |
| Lunghezza - <i>Length</i>                 | <b>420</b> | <b>+/-1,5%</b>                 |
| Distanza valvola - <i>Valve location</i>  | <b>75</b>  | <b>+/-7mm</b>                  |



### IMBALLO - PACKAGING

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Sacchetti/Scatola Bags per carton    | <b>300</b>              |
| Scatole/Pallet Cartons per pallet    | <b>24</b>               |
| Sacchetti/pallet Bags per pallet     | <b>7200</b>             |
| Dimensioni scatola Carton dimensions | <b>435x410x260 mm</b>   |
| Dimensioni pallet Pallet dimensions  | <b>1200x1000x150 mm</b> |
| Peso scatola Weight per carton       | <b>8,6 kg</b>           |



225 kg Pallet