



Descrizione **SACCHETTO 2kg**
Description **BAG 2kg**

Codice - Code **SAR.4000_PRT**
Capacità - Capacity **2kg (6 dm³)**
Materiale - Material **PET/ALU/PE**
Finitura - Finishing **Lucida - Shiny**
Valvola - Valve **- -**

Proprietà tecniche del film - *Film technical properties*
Saldabilità - Seal strenght ASTM F88-99

Resistenza saldatura - *Seal strenght (N/15mm)* **>38**
Temperatura saldatura - *Seal temperature (°C)* **180**
Pressione saldatura - *Seal pressure (kPa)* **230**
Tempo saldatura - *Seal time (s)* **1,5**

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability ASTM D3985-95* **<0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability ASTM F1249-90* **<0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*

C/LDPE 90



	Spessore (µm) Thickness (µm)	Grammatura (g/m ²) Weight (g/m ²)
	132	138 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	110	102

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza Tolerance
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	150	+/-2,5%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	100	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	480	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	600
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	14
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	8400
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	500x315x390 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	19,3 kg



288 kg Pallet

