



Descrizione **SACCHETTO 500g CON VALVOLA INTERNA**  
 Description **BAG 500g INNER VALVE**

Codice - Code	SRV.0201	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>
Capacità - Capacity	500g (1,5 dm <sup>3</sup> )	<b>Saldabilità - Seal strenght ASTM F88-99</b>
Materiale - Material	OPP/OPP/PE	Resistenza saldatura - Seal strenght (N/15mm) <b>&gt;18</b>
Colore - Colour	Avana opaco - <i>Matf havana</i>	Temperatura saldatura - Seal temperature (°C) <b>140*</b>
Valvola - Valve	Interna - <i>Inner</i>	Pressione saldatura - Seal pressure (kPa) <b>230</b>
		Tempo saldatura - Seal time (s) <b>1,5</b>

\* A parità di tempo e pressione si consiglia di lavorare con una temperatura di saldatura indicativamente di 40° più bassa rispetto ad una struttura PET/ALU/PE (da verificare nel proprio contesto produttivo)

*Keeping the same time and pressure, we suggest to work with a sealing temperature approximately 40°C lower than a structure in PET/ALU/PE (to be verified in your factory)*

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - <i>Oxygen permeability</i>	ASTM D3985-95	< 0,5	cc/m <sup>2</sup> /24 (23°C-0%r.h.)
Permeabilità vapore d'acqua - <i>Moisture permeability</i>	ASTM F1249-90	< 2	cc/m <sup>2</sup> /24 (38°C-90%r.h.)

### MATERIALE - MATERIAL



>PE+PP<  
 composizione materiale  
 per smaltimento  
 material composition  
 for waste disposal



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) <i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i>
	131	119 +/-8%
Oriented Polypropylene	30	27
Oriented Polypropylene	20	18
Polyethylene	75	68

Per la sua composizione il pack è più sensibile a stress meccanici rispetto a quelli realizzati con struttura PET/ALU/PE

*Due to the nature of the single layers of the laminate the pack is more sensible to mechanical stresses if compared to a PET/ALU/PE structure*

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	105	+/-3,5%
Larghezza soffiato - <i>Gusset width</i>	65	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	320	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	75	+/-7mm



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	300
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	18
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	5400
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	475x355x300 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	5,3 kg

