



Descrizione **SACCHETTO 500g CON VALVOLA INTERNA**
 Description **BAG 500g INNER VALVE**

Codice - Code	SRV.2002	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	500g (1,5 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/ALU/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>37
Colore - Colour	Oro - Gold	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	180
Valvola - Valve	Interna - Inner	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1** cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1** cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
 per smaltimento
*material composition
 for waste disposal*

C/LDPE 90



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	114	122 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	90	83

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	105	+/-2,5%
Larghezza soffiutto - <i>Gusset width</i>	65	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	320	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	75	+/-7 mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	300
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	18
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	5400
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	475x355x300 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	5,3 kg

