

Descrizione **BUSTA STAND UP**
Description **STAND-UP POUCH**

| | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| Codice - Code | S4S.0052_PRT | Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i> | |
| Capacità - Capacity | 50g (0,125 dm³) | Saldabilità - Seal strenght | ASTM F88-99 |
| Materiale - Material | PET/BARRIER PET/PE | Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i> | >32 |
| Finitura - Finishing | Lucida - Shiny | Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i> | 180 |
| Valvola - Valve | - - | Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i> | 230 |
| | | Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i> | 1,5 |

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,8** cc/m²/24h (23°C-0%r.h.)
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 1** cc/m²/24h (38°C-90%r.h.)

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
per smaltimento
*material composition
for waste disposal*



PLASTIC



| | Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i> | Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i> |
|-------------------|--|---|
| | 91 | 96 +/-8% |
| Polyester | 12 | 17 |
| Barrier Polyester | 12 | 17 |
| Polyethylene | 60 | 55 |

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

Tolleranza
Tolerance

| | | |
|--|------------|----------------|
| Larghezza fronte - <i>Front width</i> | 100 | +/-1,9% |
| Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i> | 65 | +/-5,0% |
| Lunghezza - <i>Length</i> | 150 | +/-1,8% |
| Distanza valvola - <i>Valve location</i> | - | - |
| Posizione richiusura - <i>Closing position</i> | - | - |



IMBALLO - PACKAGING

| | |
|---|-------------------------|
| Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i> | 2500 |
| Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i> | 32 |
| Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i> | 8000 |
| Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i> | 555x240x250 mm |
| Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i> | 1200x1000x150 mm |
| Peso scatola <i>Weight per carton</i> | 9 kg |



300 kg Pallet

