

Descrizione **SACCHETTO 4 SPIGOLI SALDATI**
 Description **4 CORNER SEALS BAG**

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--|--------------------|
| Codice - Code | S5SR.1405 | Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i> | |
| Capacità - Capacity | 171 (17 dm³) | Saldabilità - Seal strenght | ASTM F88-99 |
| Materiale - Material | PET/ALU/PET/PE | Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i> | >60 |
| Colore - Colour | Argento opaco - Opaque silver | Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i> | 190 |
| Valvola - Valve | - - | Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i> | 230 |
| | | Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i> | 1,5 |

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento
material composition for waste disposal

C/LDPE 90



| | Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i> | Grammatura (g/m²) <i>Weight (g/m²)</i> |
|--------------|--|---|
| | 113 | 127 +/-8% |
| Polyester | 12 | 17 |
| Aluminium | 6 | 16 |
| Polyester | 12 | 17 |
| Polyethylene | 75 | 69 |

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

| | | Tolleranza <i>Tolerance</i> |
|---|------------|--------------------------------|
| Larghezza fronte - <i>Front width</i> | 270 | +/-2,5% |
| Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i> | 180 | +/-4,0% |
| Lunghezza - <i>Length</i> | 560 | +/-1,5% |
| Distanza valvola - <i>Valve location</i> | - | - |



IMBALLO - PACKAGING

| | |
|---|-------------------------|
| Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i> | 350 |
| Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i> | 24 |
| Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i> | 8400 |
| Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i> | 605x315x245 mm |
| Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i> | 1200x1000x150 mm |
| Peso scatola <i>Weight per carton</i> | 23,3 kg |

