

Descrizione **SACCHETTO 4 SPIGOLI SALDATI**  
 Description **4 CORNER SEALS BAG**

Codice - Code	<b>S5SR.1744</b>	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	<b>171 (17 dm<sup>3</sup>)</b>	<b>Saldabilità - Seal strenght</b>	<b>ASTM F88-99</b>
Materiale - Material	<b>OPA/ALU/PE</b>	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	<b>&gt;45</b>
Colore - Colour	<b>Oro lucido - Shiny gold</b>	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	<b>180</b>
Valvola - Valve	- -	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	<b>230</b>
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	<b>1,5</b>

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (23°C-0%r.h.)**  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (38°C-90%r.h.)**

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento  
*material composition for waste disposal*

**C/LDPE 90**



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) <i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i>
	127	131 +/-8%
Nylon	15	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	100	92

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>270</b>	<b>+/-2,5%</b>
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	<b>180</b>	<b>+/-4,0%</b>
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>560</b>	<b>+/-1,5%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola Bags per carton	<b>350</b>
Scatole/Pallet Cartons per pallet	<b>24</b>
Sacchetti/pallet Bags per pallet	<b>8400</b>
Dimensioni scatola Carton dimensions	<b>605x315x245 mm</b>
Dimensioni pallet Pallet dimensions	<b>1200x1000x150 mm</b>
Peso scatola Weight per carton	<b>24,2 kg</b>



**599 kg Pallet**

