



Descrizione **SACCHETTO 4 SPIGOLI SALDATI 500g CON VALVOLA INTERNA**  
 Description **4 CORNER SEALS BAG 500g WITH INNER VALVE**

Codice - Code	<b>S5SRV.2002</b>	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	<b>500g (1,6 dm<sup>3</sup>)</b>	<b>Saldabilità - Seal strenght</b>	<b>ASTM F88-99</b>
Materiale - Material	<b>PET/ALU/PE</b>	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	<b>&gt;32</b>
Colore - Colour	<b>Bianco opaco - Matt white</b>	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	<b>170</b>
Valvola - Valve	<b>Interna - Inner</b>	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	<b>230</b>
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	<b>1,5</b>

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (23°C-0%r.h.)**  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (38°C-90%r.h.)**

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento  
*material composition for waste disposal*

**C/LDPE 90**



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) <i>Weight (g/m<sup>2</sup>)</i>
	99	109 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	75	69

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>120</b>	<b>+/-2,5%</b>
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	<b>80</b>	<b>+/-4,0%</b>
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>330</b>	<b>+/-1,5%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	<b>75</b>	<b>+/-7mm</b>



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	<b>450</b>
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	<b>24</b>
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	<b>10800</b>
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	<b>435x410x260 mm</b>
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	<b>1200x1000x150 mm</b>
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	<b>7,8 kg</b>

