



Descrizione **SACCHETTO 4 SPIGOLI SALDATI 1kg CON VALVOLA INTERNA**
 Description **4 CORNER SEALS BAG 1kg WITH INNER VALVE**

Codice - Code	S5SRV.3001	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	1kg (3,2 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/ALU/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>37
Colore - Colour	Nero opaco - Matt black	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	180
Valvola - Valve	Interna - Inner	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento
material composition for waste disposal

C/LDPE 90



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	114	122 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	90	83

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	150	+/-2,5%
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	90	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	420	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	75	+/-7mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola Bags per carton	300
Scatole/Pallet Cartons per pallet	24
Sacchetti/pallet Bags per pallet	7200
Dimensioni scatola Carton dimensions	435x410x260 mm
Dimensioni pallet Pallet dimensions	1200x1000x150 mm
Peso scatola Weight per carton	8,6 kg

