



Descrizione **SACCHETTO 150g**  
Description **BAG 150g**

Codice - Code **SAR.0151\_PRT**  
Capacità - Capacity **150g (0,45 dm<sup>3</sup>)**  
Materiale - Material **PET/ALU/PE**  
Finitura - Finishing **Opaco - Matt**  
Valvola - Valve **- -**

Proprietà tecniche del film - *Film technical properties*  
**Saldabilità - Seal strenght ASTM F88-99**

Resistenza saldatura - *Seal strenght (N/15mm)* **>32**  
Temperatura saldatura - *Seal temperature (°C)* **170**  
Pressione saldatura - *Seal pressure (kPa)* **230**  
Tempo saldatura - *Seal time (s)* **1,5**

## BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability ASTM D3985-95* **<0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (23°C-0%r.h.)**  
Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability ASTM F1249-90* **<0,1 cc/m<sup>2</sup>/24 (38°C-90%r.h.)**

## MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale  
per smaltimento  
*material composition  
for waste disposal*

**C/LDPE 90**



	Spessore (µm) Thickness (µm)	Grammatura (g/m <sup>2</sup> ) Weight (g/m <sup>2</sup> )
	97	106 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	75	69

## DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza Tolerance
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>65</b>	<b>+/-3,5%</b>
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	<b>47</b>	<b>+/-4,0%</b>
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>240</b>	<b>+/-1,5%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-



## IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	<b>1200</b>
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	<b>32</b>
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	<b>38400</b>
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	<b>555x245x265 mm</b>
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	<b>1200x1000x150 mm</b>
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	<b>8,2 kg</b>

