



Descrizione **SACCHETTO 250g CON VALVOLA INTERNA**
 Description **BAG 250g INNER VALVE**

Codice - Code	SRV.1001	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	250g (0,7 dm³)	Saldabilità - Seal strenght	ASTM F88-99
Materiale - Material	PET/ALU/PE	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	>32
Colore - Colour	Nero - Black	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	170
Valvola - Valve	Interna - Inner	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	230
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	1,5

BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale
 per smaltimento
*material composition
 for waste disposal*

C/LDPE 90



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m ²) <i>Weight (g/m²)</i>
	99	109 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyethylene	75	69

DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	85	+/-3,5%
Larghezza soffiutto - <i>Gusset width</i>	58	+/-4,0%
Lunghezza - <i>Length</i>	240	+/-1,5%
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	50	+/-7 mm



IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	600
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	20
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	12000
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	595x355x250 mm
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	1200x1000x150 mm
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	6,4 kg

