



Descrizione **BUSTA PIATTA CON 3 SALDATURE**  
 Description **3 SIDES SEALED FLAT POUCH**

Codice - Code	<b>ST3T.0646</b>	Proprietà tecniche del film - <i>Film technical properties</i>	
Capacità - Capacity	<b>0,75l (0,75 dm³)</b>	<b>Saldabilità - Seal strenght</b>	<b>ASTM F88-99</b>
Materiale - Material	<b>PET/ALU/PET/PP</b>	Resistenza saldatura - <i>Seal strenght (N/15mm)</i>	<b>&gt;49</b>
Colore - Colour	<b>Argento Opaco - Opaque Silver</b>	Temperatura saldatura - <i>Seal temperature (°C)</i>	<b>200</b>
Valvola - Valve	- -	Pressione saldatura - <i>Seal pressure (kPa)</i>	<b>230</b>
		Tempo saldatura - <i>Seal time (s)</i>	<b>1,5</b>

### BARRIERA - BARRIER

Permeabilità ossigeno - *Oxygen permeability* **ASTM D3985-95 < 0,1 cc/m²/24 (23°C-0%r.h.)**  
 Permeabilità vapor d'acqua - *Moisture permeability* **ASTM F1249-90 < 0,1 cc/m²/24 (38°C-90%r.h.)**

### MATERIALE - MATERIAL

composizione materiale per smaltimento  
*material composition for waste disposal*

**C/PP 90**



	Spessore (µm) <i>Thickness (µm)</i>	Grammatura (g/m²) <i>Weight (g/m²)</i>
	114	126 +/-8%
Polyester	12	17
Aluminium	6	16
Polyester	12	17
Polypropylene	75	67

### DIMENSIONI (mm) - SIZE (mm)

		Tolleranza <i>Tolerance</i>
Larghezza fronte - <i>Front width</i>	<b>140</b>	<b>+/-2,5%</b>
Larghezza soffietto - <i>Gusset width</i>	-	-
Lunghezza - <i>Length</i>	<b>290</b>	<b>+/-1,5%</b>
Distanza valvola - <i>Valve location</i>	-	-



### IMBALLO - PACKAGING

Sacchetti/Scatola <i>Bags per carton</i>	<b>3600</b>
Scatole/Pallet <i>Cartons per pallet</i>	-
Sacchetti/pallet <i>Bags per pallet</i>	-
Dimensioni scatola <i>Carton dimensions</i>	<b>605x315x245 mm</b>
Dimensioni pallet <i>Pallet dimensions</i>	-
Peso scatola <i>Weight per carton</i>	<b>37,6 kg</b>



**921 kg Pallet**

